

LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ
LEFKOŞA BELEDİYE TİYATROSU İNŞAATINDAKİ ZEMİN
KATTAKİ BOŞLUKLARININ BRİKET İLE KAPATILMASI
ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

I- GENEL HUSUSLAR :

a- İşin Konusu :

Lefkoşa Türk Belediyesi arkasında bulunan kaba inşaatı ve duvar örme işleri biten Lefkoşa Türk Belediyesi tiyatro binası inşaatıdır

b- İşin Yeri :

İşin yeri Lefkoşa da yarım inşaat halinde olan Lefkoşa Belediyesi Tiyatro binasıdır.

c- İşin Kapsamı :

Yapılacak iş, Zemin katta projesine uygun olarak yapılan duvar'lardaki pencere ve kapı boşluklarının Beton Briket ile kapatılmasıdır.

d- Yapılacak İş :

Yapılacak her türlü iş çok dikkatli, temiz ve çevreye zarar vermeyecek şekilde, ayrıca birinci sınıf malzeme ve birinci sınıf işçilikle yapılacaktır.

II- TATBİKAT :

a-BETON BRİKET ÖRÜLMESİ:

Duvar işleri tamamlanan Tiyatro binası inşaatında zemin katta bulunan tüm pencere ve kapı boşlukları dışardan içeriye girilmeyecek şekilde kapatılacaktır. Kapı ve pencere boşlukları 15x20x40 cm ebatlarındaki Beton briketlerle boşlukların kapatılmasıdır.

Örülecek boşlukların yerleri hertürlü tozdan ve pislikden temizlenecek yerler yıkanıp temizlenecektir, temizlenen yere harçla boşluklar kapanacak blok briket örülecektir. Briketler kullanılmadan önce ıslatılacak, derzler gayet düzgün ve yatay olacak düşey istikamette derz derz üstüne gelmeyecektir. Derzler 1 cm'den fazla olmayacaktır. Duvarlar yatay ve düşey istikamette ipler çekilerek tamamen şakülünde ve gönyesinde olacak şekilde örülecektir. Yatay ve düşey derzlere yeterli miktarda harç konacaktır. Briket duvarların kirişle, lentolarla ve kolonlarla birleştikleri yerlerde kireçsiz harç kullanılacaktır. Ayrıca briket duvarlar ile betonarme kısımlar arasında oluşan çatlakların önlenmesi için, duvarların B/A elemanlarla (kirişle, lentolarla ve kolonlarla vs.) birleştikleri yerlerde birinci el sıvalar yapıldıktan sonra özel plastik fileler yapıştırılacaktır (file genişliği 25 cm olacaktır) Briket duvarların kirişle, lentolarla ve kolonlarla birleştikleri yerlerde kireçsiz harç kullanılacaktır. Ayrıca briket duvarlar ile betonarme kısımlar arasında oluşan çatlakların önlenmesi için, duvarların B/A elemanlarla (kirişle, lentolarla ve kolonlarla

vs.) birleřtikleri yerlerde birinci el sıvalar yapıldıktan sonra özel plastik fileler yapıştırılacak (file genişlięi 25 cm olacaktır.)

LEFKOŐA TÜRK BELEDİYESİ
LEFKOŐA BELEDİYE TİYATRO BİNASI İNŐAATI ZEMİN KATTAKİ
KAPI VE DUVAR BOŐLUKLARININ KAPATILMASI
İŐLERİ KEŐFİ

Teklifler birim fiyat ve toplam rakam olarak verilecektir.

Aőaęıdaki tabloda verilen iő miktarları sadece toplam rakamın (ihale bedelinin) bulunmasında kullanılacaktır.

	Birim	Yapılacak İő Miktarı	Birim Fiyat (TL)	Toplam Fiyat (TL)
1-Beton Briket ile 15 cm duvar örölmesi	M2	90
2-B/A Lento Baőlık	MT	30

GENEL TOPLAM:.....+KDV

ŐİRKET İSMİ :

ŐİRKET TEL NO: